



1565, chemin du Golf ouest  
Drummondville (Québec) J2B 8A8

Le 22 septembre 2025

## **AVIS : VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE**

À l'occupant

ST-CYRILLE-DE-WENDOVER (QC) J1Z 1T8

Adresse de la vidange :  
**St-Cyrille-de-Wendover**

Veuillez prendre avis que notre entreprise mandatée par votre municipalité, procèdera à la vidange de votre fosse septique dans semaine du 14 au 17 octobre 2025 **entre 7h et 17h.** Cette date peut changer s'il y a un incident hors de notre contrôle.

### **1 Étapes à suivre pour la préparation du terrain.**

- ▶ Le terrain doit être nettoyé et dégagé pour faciliter le service de vidange.
- ▶ L'emplacement de la fosse septique doit être **clairement identifié à l'aide d'un piquet** pour faciliter son repérage.
- ▶ Les ouvertures de la fosse septique doivent être dégagées et accessibles en laissant **un espace libre autour des 2 couvercles d'au moins 15 centimètres (6 pouces) en largeur et en profondeur** (voir croquis).
- ▶ Une aire de service destinée à recevoir le camion-vacuum doit être localisée à 60 mètres (196 pieds) ou moins de la fosse septique et avoir un dégagement minimal pour laisser passer le camion qui entrera dans votre cours à moins d'un avis contraire de votre part.
- ▶ **Une rue, route ou voie carrossable peut servir d'aire de service.**
- ▶ Pour une fosse septique avec **préfiltre**, déposer un **boyau d'arrosage à proximité** de la fosse pour le rinçage de celui-ci. Veuillez noter que les **préfiltres PTA (préfiltre vert) (voir croquis)** ne seront plus nettoyés dû à leur âge et leur fragilité. Une note sera inscrite sur la fiche d'exécution.

Notez également, que l'ensemble des préfiltres dont l'installation (fixation, poignée, préfiltre) semble fragile aux yeux de l'opérateur ne seront plus nettoyés étant donné les risques de bris à la manipulation. Le rinçage du préfiltre ou non sera inscrit sur la fiche d'exécution dans la section préfiltre.

- ▶ Les fabricants de préfiltres recommandent aux propriétaires de procéder au nettoyage du préfiltre un minimum de 2 fois par année.
- ▶ Tout chien à l'extérieur doit être attaché de façon à ne pas accéder à l'aire de service et à la fosse septique.

### **2 Recommandations de la CNESST**

- ▶ **Pour les couvercles de fosse sous les balcons et/ou agrandissement, l'accessibilité des couvercles doit se faire soit par une ouverture sur le dessus ou par un accès minimum de 48 pouces (4 pieds) bien ventilé.**
- ▶ Les dimensions maximum des couvercles doivent être de **32 pouces extérieur** pour permettre la levée par **un seul homme**. Dans le cas contraire, ils devront être ouverts par le citoyen à notre arrivée.

- La profondeur des couvercles vis-à-vis du sol ne doit pas excéder 12 pouces.
- Aucun de nos employés n'est autorisé à entrer dans un espace restreint (espace clos).
- La longueur maximale de boyau disponible sur un camion est de 225 pieds.

### **3 Installation septique avec caisson Bionest**

► Il faut obligatoirement laisser une indication écrite près de la fosse septique, avisant que la pompe est fermée. Il est de votre responsabilité de préparer le terrain pour nous permettre d'effectuer la vidange de votre fosse septique. Lorsque la vidange sera complétée, notre employé remettra les couvercles en place et remplira une fiche d'exécution dont une copie sera laissée sur place à l'attention de l'occupant. Suite à la vidange, il est conseillé de remplir la fosse Bionest d'eau claire en laissant couler le robinet pour ne pas endommager la pompe, et par la suite repartir votre pompe pour la circulation.

**N.B. :** Si votre fosse septique est localisée à plus de 60 mètres d'une aire de service, ou pour autres renseignements, veuillez communiquer avec Linda Beaulieu au numéro suivant : 1-855-368-4765, poste 332.

**Pour votre information :** Lors de notre passage pour la période de vidange prévue si les indications précisées ci-haut ne sont pas respectées des frais supplémentaires vous seront facturés par votre municipalité.

La Direction  
Enviro5

**Croquis. -La façon de dégager les couvercles de la fosse septique.  
-Préfiltre PTA**

